



Kipper
Debon
RÜCKWÄRTSKIPPER
PW0





- Rahmen vollständig verzinkt
- Eine stabile Achse
- Multiplex Boden verstärkt
- Vier Alu-Bordwände entnehmbar 300 mm hoch zum öffnen
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt

PW0 «ECO»

- Doppeltwirkende Handpumpe

PW0 «LUX»

- E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Boden zusätzlich mit verzinktem Stahlblech belegt
- H-Gestell
- Zurrösen x6



Leergewicht = 430 kg
ZGG = 1500 kg







Kipper
Debon
RÜCKWÄRTSKIPPER
PW1.2



- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- Multiplex Boden verstärkt
- Vier Alu-Bordwände entnehmbar 300 mm hoch zum öffnen
- Automatik-Stützrad
- vorne + hinten Beleuchtung geschützt

PW1.2 «ECO»
■ Doppeltwirkende Handpumpe

PW1.2 «LUX»
■ E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
■ Boden zusätzlich mit verzinktem Stahlblech belegt
■ H-Gestell
■ Zurrösen x6



Leergewicht = ab 540 kg
ZGG = 2000 kg



NEUHEIT !



Kipper
Debon
DREISEITENKIPPER
PW2.4





- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- Verstärkter Multiplex Boden mit verzinkter Stahlplatte montiert
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Rampenschacht vorbereitet
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)
- Zurrösen x6

PW2.4 «ECO»

- Vier Alu-Bordwände 300 mm hoch entnehmbar zum öffnen an der außenseite befestigt (mehr Ladefläche)

PW2.4 «LUX»

- Vier Alu-Bordwände 350 mm hoch entnehmbar zum öffnen an der außenseite befestigt (mehr Ladefläche)
- Halterungstange
- H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar



Leergewicht = ab 710 kg
ZGG = 2600 kg




NEUHEIT !



Kipper
Debon
DREISEITENKIPPER
PW3.6



- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- verstärkter Multiplex Boden mit verzinkter Stahlplatte montiert
- Vier Alu-Bordwände 350 mm hoch entnehmbar zum öffnen
- an der Außenseite befestigt mehr Ladefläche
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Rampenschacht vorbereitet
- Halterungstange
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)
- H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar
- Zurrösen x8



Leergewicht = ab 800 kg
ZGG = 3500 kg



ZUBEHÖR



Gitteraufsatz



Kastenaufsatz



Flachplane



Alu Auffahrrampen

- Tragfähigkeit bis 2T (2500x300x80mm)
- Tragfähigkeit bis 3T (2500x300x100mm)



Teleskop-Stützfuss
mit Kurbel



Zurrösen



Hand-Notpumpe



100 km/h Stossdämpfer



Reserverad

